

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 09/05-18

„11” _травня 2018_р

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів : паливо моторне альтернативне **A-95** _{E-50} **Преміум плюс**

Номер нормативного документа на нафтопродукт : ТУ У 24.6-32054607-001:2010 зі зміною 5

Завод-виробник» ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015»

Дата проведення лабораторних випробувань «27» березня 2018 р.

№ п/п	Найменування показника	Норма згідно з НД на продукцію	Фактично одержані результати	НД на метод визначення
1	Густина за температури 15°C, кг/м ³ , в межах	720-785	739	ДСТУ EN ISO 3675
2	Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом, не менше - октанове число за дослідним методом, не менше	85.0 95.0	86.8 96.3	ГОСТ 8226 ГОСТ 511
3	Фракційний склад: - температура початку перегонки, °C, не нижче - 10 % переганяється за температури, °C, не вище - 50 % переганяється за температури, °C, не вище - 90 % переганяється за температури, °C, не вище - кінець кипіння, °C, не вище - залишок у колбі, %, не більше - залишок і втрати, %, не більше	30 75 120 190 215 1,5 5,0	34 54 73 87 144 0,8 4,0	ГОСТ 2177
4	Тиск насиченої пари, кПа, не більше	100	67,3	ДСТУ 4160
5	Концентрація фактичних смол, промитих розчинником, мг на 100 см ³ палива, не більше	30,0	2,0	ГОСТ 8489
6	Масова частка сірки, мг/кг, не більше	100	12	ДСТУ ISO 20847
7	Стійкість до окиснення (індукційний період), хв., не менше	360	390	ГОСТ 4039
8	Кислотність, мг КОН на 100 см ³ палива, не більше	3	2,53	ГОСТ 5985
9	Наявність механічних домішок	Відсутні	відсутні	п 6.3
10	Випробовування на мідній пластинці	Витримує	Витримує	ГОСТ 6321
11	Зовнішній вигляд	Прозора рідина	Прозора рідина	п.6.3 ТУ
12	Об'ємна частка бензолу, %, не більше	2,5	0,69	ГОСТ 29040
13	Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів, %, не більше	35	6,41	ГОСТ 29040
14	Об'ємна частка органічних оксигенатних сполук з температурою кінця кипіння не вище 210 °C, в межах	30	37,1	ДСТУ EN 1601
15	Значення рН, в межах	6-8	6,4	ГОСТ 6243 р.4

Показники якості згідно протоколу випробування №УПС 99/231-1-18 від 27.03.18 р. Акредитованої випробувальної лабораторії підприємства «Укрпромсерт» (атестат акредитації №211831, дійсний до 30.11.2019 р.)

Висновок: за перевіреними показниками проба палива моторного альтернативного А-95 _{E-50} Преміум плюс відповідає вимогам ТУ У 24.6-32054607-001:2010 зі зміною 5

Гарантійний термін зберігання –6 місяців.

Директор ТОВ «НАФТОТРЕЙД-2015» _____

(підпис)

Нікітін С.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

