

ТОВ «СТАНДАРТ ОЙЛ-2000»
(підприємство, організація, місце знаходження)
Полтавська обл. м. Гадяч, вул. Дружби, 12Е

Ідентифікаційний код за СДРІОУ 42337720 Код за ДКУД

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 22/10-2020

„22” жовтня 2020 р

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: Паливо моторне альтернативне А-95_{Е,50} Преміум плюс
Номер нормативного документа на нафтопродукт: ТУ У 24.5-32054607-001:2010 «Паливо моторне альтернативне. Технічні умови»
Завод-виробник: виробнича база ТОВ «СТАНДАРТ ОЙЛ-2000»: Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Енгельса 39
Сертифікат відповідності UA.056.П.00117-20 від 22 жовтня 2020 р ДП "Полтавстандартметрологія" м. Полтава, вул. генерала Духова 16., атестат про акредитацію №10056 від 24.02.2020р.
Номер резервуара: РВС №5
Дата виготовлення: серпень 2020 р.
Акт відбору зразків № б/н від "08" 10 2020 р.
Дата проведення лабораторних випробувань: 13-20 жовтня 2020 р.

№ п/п	Найменування показника, одиниця вимірювання	Норма згідно з вимогами НД	Фактично одержане значення показника	Позначення ПІД на методи випробувань
1	2	3	4	6
1.	Густина за температури 15°C, кг/м ³	720-785	761	ДСТУ EN ISO 3675:2012
2.*	Детонаційна стійкість: - октанове число за моторним методом - октанове число за дослідним методом	не менше 85,0 не менше 95,0	88,0 96,5	ДСТУ 8736:2017 ДСТУ 8737:2017
4.	Концентрація фактичних смол промитих розчинником, мг на 100 см ³ палива	не більше 30	3	ГОСТ 8489-85
5	Фракційний склад: - температура початку перегонки, °C - 10 % переганяється за температури, °C, - 50 % переганяється за температури, °C - 90 % переганяється за температури, °C - кінець кипіння, °C, - залишок у колбі, % - залишок і втрати, %	не нижче 30 не вище 75 не вище 120 не вище 190 не вище 215 не більше 1,5 не більше 5,0	37 53 75 139 176 1,0 3,0	ГОСТ 2177-99
6.**	Масова частка сірки, мг/кг	не більше 100	6,0	EN ISO 13032:2012
8	Кислотність, мг КОН на 100 см ³ палива	не більше 3,0	1,42	ГОСТ 5985-79
9	Наявність механічних домішок	відсутні	відсутні	ТУ У, п. 6.3
10	Випробування на мідній пластинці	випримує	випримує	ГОСТ 6321-92
11.	Зовнішній вигляд	Прозора рідина	прозора рідина	ТУ У, п. 6.3
12.**	Об'ємна частка бензолу, %	не більше 2,5	0,40	ASTM D6733-01
13.**	Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів, %	не більше 35	18,8	ASTM D6733-01
14.**	Об'ємна частка органічних кисневмісних сполук з температурою кінця кипіння не вище 210°C, %	не менше 30	31,7	ASTM D6733-01
15.	Значення pH.	6-9	6,85	ГОСТ 6243-75, р. 4

* - Протокол випробувань № 1421 від 19.10.2020 р., виданий ВЛ ТОВ «НАФТАСІТІ» (атестат про акредитацію зареєстрований в Реєстрі НААУ 10.01.2020 р. під № 201497, дійсний до 28.10.2023 р.)

** - Протокол випробувань № 3342 від 20.10.2020 р., виданий ТОВ «ВІЦ ПІММ» (атестат акредитації № 20138, дійсний до 19.11.2022 р.)

Висновок: за порівняними показниками бензин автомобільний: Паливо моторне альтернативне А-95_{Е,50} Преміум плюс відповідає вимогам ТУ У 24.5-32054607-001:2010 «Паливо моторне альтернативне. Технічні умови»
Гарантийний термін зберігання – 12 місяців



(підпис)

Багрій О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)