

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31729918

Код за ДКУД _____



Рівненська ВЛ
ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 05423301/20-0003/01/1092
"10" грудня 2020 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5.

Сертифікат відповідності: ДП "Рівнестандартметрологія" UA.TR.037.00193-20 від 29.09.2020 р. до 28.09.2021 р.

Декларація про відповідність: ТОВ «Стандарт Ойл-2000» № UA.TR.037.D.00167-20 від 29.09.2020

Номер нормативного документа на нафтопродукт: ДСТУ 7687:2015 і Технічний регламент щодо вимог автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив

Виробник: ТОВ «Стандарт Ойл-2000» Україна, 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Дружби, буд. 12, код ЄДРПОУ 42337720

Дата виробництва: грудень 2020 р.

Місце відбору проб: Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н, с. Переяславське, вул. Шевченка, 1а

Замовник: ТОВ «Стандарт Ойл-2000» Україна, 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Дружби, буд. 12, код ЄДРПОУ 42337720

Постачальник: ТОВ «КАТМА ГРУП», 02105, Україна, м. Київ, вул. П. Усенко, 8, офіс 23, код ЄДРПОУ 41775494

Номер резервуара (транспортного засобу) РВС-900 № 1 рівень наповнення, (мм) _____ кількість (м³) _____

Акт відбирання проби № 01/12-2020 від 07.12.2020 р. Проба № 1092 Проба відібрана згідно вимог ДСТУ 4488:2005

Дата проведення лабораторних випробувань: 08-09.12.2020 р.

Найменування показника	Одиниці виміру	Норма за технічним регламентом	Норма за нормативним документом	Результат випробування	Метод випробування
Октанове число за дослідним методом		не менше 95	не менше 95	95,2	ДСТУ 8737
Октанове число за моторним методом		не менше 85	не менше 85	85,4	ДСТУ 8736
Тиск насиченої пари	кПа	в межах 45 - 100	в межах 45 - 100	65,3	ГОСТ 1756
Концентрація свинцю	мг/дм ³	не більше 5	не більше 5	<5	ГОСТ 28828
Густина за температури 15°C	кг/м ³		в межах 720 - 775	739,9	ДСТУ ГОСТ 31072
Фракційний склад: за температури 70°C випаровується, (В70)	% об.		в межах 20 - 50	42	ГОСТ 2177
Фракційний склад: за температури 100°C випаровується, (В100)	% об.		в межах 46 - 71	56	ГОСТ 2177
Фракційний склад: за температури 150°C випаровується, (В150)	% об.		не менше 75	88	ГОСТ 2177
Фракційний склад: кінець кипіння	°C		не вище 210	189	ГОСТ 2177
Фракційний склад: залишок у колбі	%		не більше 2	0,9	ГОСТ 2177
Вміст сірки	мг/кг	не більше 10	не більше 10	7,9	ДСТУ ISO 20846
Об'ємна частка олефінових вуглеводнів	%	не більше 18	не більше 18	4,7	М-1-2
Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів	%	не більше 35	не більше ніж 35	27,40	ASTM D 5580
Об'ємна частка бензолу	%	не більше 1	не більше 1	0,46	ASTM D 5580
Масова частка кисню	% мас.	не більше 2,7	не більше 2,7	2,15	ДСТУ EN 1601
Об'ємна частка метанолу	%	не більше 3,0	не більше 3,0	0	ASTM D 4815
Об'ємна частка (біо)етанолу, (Е5)	%	не більше 5	не більше 5	0	ASTM D 4815
Об'ємна частка ізопропілового спирту	%	не більше 10	не більше 10	0	ASTM D 4815
Об'ємна частка ізобутилового спирту	%	не більше 10	не більше 10	0	ASTM D 4815
Об'ємна частка третбутилового спирту	%	не більше 7	не більше 7	0	ASTM D 4815
Об'ємна частка простих ефірів	%	не більше 15	не більше 15	10,5	ASTM D 4815
Об'ємна частка інших органічних кисневих сполук з температурою кінця кипіння не вище ніж 210°C	%	не більше 10	не більше 10	0	ASTM D 4815
Вміст марганцю	мг/дм ³		не більше 6	<0,50 (відсутність)*	EN 16136:2015
Стійкість до окиснення (індукційний період)	хв		не менше 360	>360*	ДСТУ 7685
Концентрація фактичних смол	мг/100мл		не більше 5	1,2	ДСТУ ГОСТ 1567
Корозія мідної пластинки, клас			не більше 1	1	ДСТУ EN ISO 2160
Зовнішній вигляд			Прозорий та світлий, без механічних домішок та води	Прозорий та світлий, без механічних домішок та води	9.4 ДСТУ 7687

Примітка: знаком «*» в колонці «Результат випробувань» позначаються показники якості, перенесені з Протоколу випробувань № 2250/20КР від 10.12.2020 р., виданого Відділенням випробувального центру м. Київ ТОВ «Інспекторат Україна».

Товарний знак підприємства виробника знаходиться на реєстрації.

Дані про вид та кількість добавок (присадок): Містить антиокислювальну добавку Агідол в кількості 2 ppm та октанопідвищуючу добавку етанол як складник бензину в кількості 1%.

Гарантійний строк зберігання згідно ДСТУ 7687:2015 - 6 місяців з дати виробництва.

Висновок: за перевіреними показниками нафтопродукт 'Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5' відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 і Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив.

Коментар _____

Рівненська ВЛ. Начальник сектору Рівненська ВЛ _____

Жорняк Ю. А.

Лаборант _____ Ковальчук К. Г.

