

ТОВ «КАТМА ГРУП»

(підприємство, організація, місцезнаходження)

м. Київ, вул. П. Усенка, буд. 8 оф. 23

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41775494 Код за ДКУД

ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 186/21

„10” грудня 2021 р

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: Газ скраплений автомобільний марки А «Plus»
 Номер нормативного документа на нафтопродукт: ДСТУ EN 589 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений», ТУ У 19.2-32054607-008:2016 «Гази вуглеводневі скраплені «Plus» для двигунів внутрішнього згоряння»

Виробник: ТОВ «Катма Груп», 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд.8, оф.23 на виробничий базі за адресою: 62509, Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Гатище, вул. Шебеківський шлях, 1.

Розповсюджувач: ТОВ «Катма Груп», 02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд.8, оф.23 Код ЄДРПОУ 41775494

Місто відбирання проб: Харківська обл., Чугуївський р-н, с. Гатище, вул. Шебеківський шлях, 1, рез. № 54

Дата виготовлення: 08.12. 2021 року

Дата проведення випробувань: 10 грудня 2021 р.

Сертифікат якості: УА.ПР.029-21 від 10 грудня 2021 року Орган оцінки відповідності ТОВ «Центр якості продукції «КАРАТ»

Найменування показника	Норма згідно з НД на продукцію	Фактично одержані результати	НД на метод визначення
1 Октанове число за моторним методом, не менше	89,0	94,1	ДСТУ EN 589
2 Загальний вміст дієнів (разом з 1,3 бутадієном) не більше, % моль	0,5	відсутність	EN 27941
3 Залишок після випаровування, мг/кг, не більше	60	12	ДСТУ EN 15471
4 Наявність сірководню %, не більше	відсутність	відсутність	EN ISO 8819
5 Тиск пари манометричний, за температури 40°C, кПа, не більше	1550	1032	ДСТУ EN ISO 8973
6 Температура за якої манометричний тиск пари не менше ніж 150 кПа, °C - клас А - клас В - клас С - клас - клас Е	мінус 10 мінус 5 0 10 20	Мінус 10	ДСТУ EN ISO 8973
7 Запах	Неприємний і характерний за концентрації у повітрі 20% від НМЗ	Неприємний і характерний за концентрації у повітрі 20% від НМЗ	ДСТУ EN 589
8 Корозія мідної пластинки (1 год. за температури 40°C)	Клас 1	Клас 1	ДСТУ EN ISO 6251
9 Вміст загальної сірки (після одорації), мг/кг, не більше	50	22	ASTM D 6667
10 Вміст води	відсутність	відсутність	ДСТУ EN 15469

Показники якості згідно протоколу випробувань №ГС 186/21 від 10 грудня 2021 р. Випробувальна лабораторія ТОВ «ЛІП ЛАБ», атестат про акредитацію виданий НААУ за №202099 від 02 квітня 2021р., термін дії – до 12 березня 2025 р.

Висновок: за перевіреними показниками проба газу автомобільного PLUS відповідає вимогам ДСТУ EN 589 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений» та ТУ У 19.2-32054607-008:2016 «Гази вуглеводневі скраплені «Plus» для двигунів внутрішнього згоряння» як газ скраплений автомобільний класу А «Plus»

Гарантійний термін зберігання – 6 місяців.



Директор ТОВ «КАТМА ГРУП»

(підпис)

Прімак Г.Л.
(прізвище, ім'я, по батькові)