



Открытое акционерное общество/ Відкрите акціонерне товариство

"Мозырский нефтеперерабатывающий завод"/

"Мозирський нафтопереробний завод"

Республика Беларусь, Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11/ Республіка Білорусь, Гомельська область, 247760, м. Мозир-11

ПАСПОРТ № 1867

Топливо дизельное ДТ-З-К5, сорт F СТБ 1658-2015

(Паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0)

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Номер партии/ Номер партії: 1867

Масса нетто/ Маса нетто: 12252 тонн

Дата изготовления/ Дата виготовлення: 29.12.2021

Резервуар № 24 Взлив: 920 см

Дата отбора пробы/ Дата відбирання проби: 29.12.2021

Дата проведения испытаний/ Дата проведення випробувань: 29.12.2021



№	Наименование показателя/ Найменування показника	Единица измерения / Одиниця виміру	Норма по ТР ТС 013/2011.в отношении экологического класса К5/ Норма за ТР ТС 013/2011 щодо екологічного класу К5	Метод испытания/ Метод випробування	Предельные значения по СТБ 1658-2015/ Граничні значення за СТБ 1658-2015		Фактическое значение/ Фактичне значення
					Минимальное /Мінімальні	Максимальное /Максимальні	
1	Цетановое число/ Цетановое число		не менее 47/ не менше 47	ГОСТ ISO 5165	51.0	-	51.0
2	Цетановый индекс/ Цетановий індекс		-	СТБ ИСО 4264	46.0	-	51.4
3	Плотность при 15 °С/ Густина за температури 15 °С	кг/м³	-	СТБ ИСО 12185	820.0	845.0	829.7
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов/ Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів	%	не более 8/ не більше 8	ГОСТ EN 12916	-	8.0	1.2
5	Содержание серы/ Вміст сірки	мг/кг	не более 10/ не більше 10	ГОСТ ISO 20846	-	10.0	4.1
6	Температура вспышки в закрытом тигле/ Температура спалаху в закритому тиглі	°С	не ниже 30/ не нижче 30	СТБ ИСО 2719 ГОСТ ISO 2719	выше 55/ вище ніж 55	-	59
7	Коксуемость 10%-ного остатка/ Коксованість 10-відсоткового залишку	%	-	ГОСТ ISO 10370	-	0.30	0.01
8	Массовая доля золы/ Масова частка золи	%	-	СТБ ИСО 6245	-	0.010	0.001
9	Содержание воды/ Вміст води	мг/кг	-	СТБ ИСО 12937	-	200	67
10	Содержание механических примесей/ Вміст механічних домішок	мг/кг	-	СТБ EN 12662	-	24	5.6
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)/ Корозія мідної пластинки (3 год за 50 °С)	класс/ клас	-	СТБ ИСО 2160	класс 1/ клас 1		класс/клас1
12	Стойкость к окислению/ Стабільність до окиснення	г/м³	-	СТБ ИСО 12205	-	25	4.8
13	Смазывающая способность/ Змащувальна здатність: -скорректированный диаметр пятна износа (WSD 1,4) при 60°С/ скоригуваний діаметр плями зносу за температури 60°С	мкм	не более 460/ не більше 460	ГОСТ ISO 12156-1	-	460	448
14	Вязкость при 40 °С/ В'язкість за температури 40 °С	мм²/с	-	СТБ ИСО 3104	2.000	4.500	2.475
15	Фракционный состав/ Фракційний склад: -при 250 °С перегоняется/ за температури 250 °С випаровується, (В250) -при 350 °С перегоняется/ за температури 350 °С випаровується, (В350) -95% (об.) перегоняется при температуре/ 95% (об.) переганяється за температури	% (об.) % (об.) °С	- - не выше 360/ не вище 360	ГОСТ ISO 3405	- 85 -	менее 65/ менше 65 360	46.1 94,2 353.3
16	Предельная температура фильтруемости(СФРР)/ Гранична температура фільтрованості	°С	не выше минус 20/ не вище мінус 20	ГОСТ EN 116	-	минус 20/ мінус 20	минус/міну 33

Сведения о присадках: содержит смазывающую присадку до 0,027% масс., цетаноповышающую присадку до 0,2% масс. и депрессорно-диспергирующую присадку до 0,01% масс.; металлоосодержащие присадки и метиловые эфиры жирных кислот отсутствуют/ Дані про вид та кількість присадок: містить змащувальну присадку до 0,027% мас., цетанопідвищуючу присадку до 0,2% мас. та депрессорно-диспергуючу присадку до 0,01% мас.; металовмісні присадки та метилові ефіри жирних кислот відсутні.
Сведения о декларации о соответствии: ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР013 002 09648, действительна по 17.02.2022/ Відомості щодо декларації про відповідність: ЕАЭС № ВУ/112 11.01 ТР013 002 09648, дійсна по 17.02.2022.

Заключение: продукт стандартный, соответствует требованиям СТБ 1658-2015 и ТР ТС 013/2011 в отношении экологического класса К5/ Висновок: продукт відповідає вимогам СТБ 1658-2015 та ТР ТС 013/2011 щодо екологічного класу К5.

Гарантийный срок -1 год с даты изготовления/ Гарантійний термін зберігання - 1 рік з дати виробництва.

Информация для потребителей: / Інформація для споживачів:

температура помутнения, °С, СТБ EN 23015 / температура помутнення, °С, СТБ EN 23015 - минус/ мінус 18

Информация для рынка Украины: регистрационный номер декларации о соответствии, составленной уполномоченным представителем изготовителя в Украине (ООО "БНК-Украина") в отношении топлива дизельного ДТ-З-К5, сорт F (паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0), - № UA.23122021/039-21/ТР-6/DT-K5-F/ Інформація для ринку України: реєстраційний номер декларації про відповідність, складеної уповноваженим представником виробника в Україні (ТОВ "БНК-УКРАЇНА") щодо палива дизельного ДТ-З-К5, сорт F (паливо дизельне ДП-З-Євро5-В0), - № UA.23122021/039-21/ТР-6/DT-K5-F.

Химик/ Хімік

Пилипович И. И.

Дата выдачи паспорта/ Дата видачі паспорта: 29.12.2021

